DYMIND

DH31

Analizador Hematológico De 3 Estirpes

www.dymind.com.cn

Professional Technology Decides Quality

Libre de mantenimiento
Sistema lis para conexión bidireccional

- Pantalla touch de 10.4 pulgadas TFT. Interface amigable, de fácil operación.

- Posición Lyse interna.



- Excelente repetibilidad y amplio rango de linealidad.

- Impresora térmica incorporada Soporta cualquier impresora

Especificaciones Técnicas

Performance:	60 muestras/hora.
Canal de detección:	Doble cámara de conteo.
Tecnología líder:	La tecnología de seguimiento basal de impulsos, la tecnología de discriminación de formas de onda y la tecnología de umbral flotante inteligente.
Principio de detección:	Metodología de impedancia (WBC/RBC/PLT) y metodología colorimetría libre de cianuro (HGB).
Ítems detección:	19 parámetros de detección: WBC, Lym%, Mid #, Gran #, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, LCC, P-LCR, 3 histogramas, alarma para eritrocitos anormales, leucocitos y plaquetas

Volumen de Muestra :	9 µl.
Modo de conteo:	Sangre venosa anticoagulada. Sangre capilar anticoagulada. Muestra prediluida.
Reproducibilidad:	WBC≤2.0% RBC≤1.5% HGB≤1.5% PLT≤4.0% MCV≤1.0%
Rango de linealidad:	WBC (0.00-300.00) $\times 10^9$/L RBC (0.00-8.50) $\times 10^{12}$/L HGB (0-250) g/L PLT (0-3000) $\times 10^9$/L HCT 0.0-67.0%
impresión:	impresora interna, compatible con diferentes impresoras externas

Memoria:	50,000 resultados, parámetros, histogramas, información del paciente.
Comunicación :	4 puertos USB y conexión LIS bidireccional.
Entorno operativo:	Temp. 10℃ a 30℃; humedad relativa ≤ 85%.
Requerimiento de poder:	100V-240V~; 50/60Hz.
Dimensiones:	410mm×353mm×471mm.
Peso :	≤25KG.

SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 2/F, Nanfeng Building B, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, No.1183, Liuxian Blvd, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, P.R.China

Tel: +86-755-26008015 Fax: +86-755-26008015

E-mail: intl@dymind.com.cn Website: www.dymind.com.cn

P/N: EN-DH31[1.0]